


Z1 2,30x2=4,60 BM

M 1:25



ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE

POL.	ø	DL.	KS	10 505		
				R8	R10	R16
1	R16	1,40	18	–	–	25,20
2	R16	2,80	36	–	–	100,80
3	R8	2,32	24	55,68	–	–
4	R8	2,00	24	48,00	–	–
5	R10	2,20	74	–	162,80	–
6	R16	2,20	10	–	–	22,00
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
DLŽKA			m'	103,68	162,80	148,00
HMOTNOSŤ 1m'			kg/m'	0,395	0,617	1,58
HMOTNOSŤ SPOLU			kg	40,90	100,44	233,84

POZNÁMKA : KRYTIE VÝSTUŽE-40 MM

OCEL: 10 505 (R)
BETÓN : C30/37 – XC2,XA1,XF1(SK) – Cl 0,4 –Dmax 16

VYPRACOVAL: BINDASOVÁ	STAVBA: LIPANY- PEŠIE KOMUNIKÁCIE K RÓMSKEJ OSADE	STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková 31, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk	
PROJEKTANT: ING. GAJDÁR	OBJEKT: SO 03 - LÁVKA PRE PEŠÍCH		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. GAJDÁR	ČASŤ: D-STAVEBNÁ	DÁTUM:04/2016	FORMÁT: 2xA4
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. V. KMEC	DIEL: STATIKA	STUPEŇ: DRS	ZAK.Č.: 15118
	OBSAH: VÝKRES VÝSTUŽE Z1	KÓTY V: MM	PRÍL.Č.: 6
		MIERKA: 1:25	